

# B55S

## LED 550W 投光灯

型号	灯具总光通量
BLAZ55-SAN-LC	25000lm
BLAZ55-SAN-HC	38000lm
BLAZ55-SAN-2C	13000 lm
BLAZ55-SAN-4C	13500 lm



# B28S

## LED 280W 投光灯

型号	灯具总光通量
BLAZ28-SAN-LC	12241lm
BLAZ28-SAN-HC	15407lm
BLAZ28-SAN-2C	6477lm
BLAZ28-SAN-4C	9267lm



### 安规标注

额定电压：100-240V  
IP20防护等级

### 性能参数

#### \*光源

光源的颜色组成：  
3200K/ 6000K全白, 混白；4色  
光源额定寿命：可达30000小时

#### \*灯具光度参数

发光效能：  
白光：56lm/W  
4色：33lm/W

#### 光束角（可选光杯角度）

白光：12°/ 20°  
4色：10°/15°/25°/45°

#### \*灯具光色参数

色温：3200K/ 6000K全白, 混白, 4色  
显色性：RA≥90

#### \*灯具电气参数

最大输入功率：550W(280W)

### 灯具功能

使用转向角度X：±180° Y：±135°  
刷新频率控制：不可调  
散热控制：智能风扇散热  
调光模式：线性调光  
显示界面：液晶屏

### 控制

标准DMX512协议

### 其他

工作环境温度范围：-10至40°C  
噪声：38dB(35dB)  
闪烁频率：1.2K  
光色校正：无

### 执行标准

安全标准：GB 7000.217

### 配置

标配配件：电源线，信号线  
可选配件：灯钩，保险链，扩散片，  
挡光叶，眩光罩

