

G03S

LED 30W 聚光灯

型号	灯具总光通量
GENI03-SAN-LC	2500lm
GENI03-SAN-HC	2849lm
GENI03-SAN-2C	2574lm



安规标注

额定电压：100-240V
IP20防护等级

性能参数

*光源

光源的颜色组成：
3000K/ 6500K全白, 混白；
光源额定寿命：可达30000小时

*灯具光度参数

发光效能：71lm/W

光束角（配套镜头）：
变焦:16-23°

*灯具光色参数

色温：3200K/ 6500K全白, 混白
显色性：RA≥90

*灯具电气参数

最大输入功率：30W

灯具功能

使用转向角度X：±180° Y：±135°
适配镜头卡口：无
图案插卡插口：无
刷新频率控制：不可调
散热控制：空气对流散热
调光模式：线性调光
显示界面：数码管

控制

标准DMX512协议

其他

工作环境温度范围：-10至40°C
噪声：0dB
闪烁频率：1.2K
光色校正：无

执行标准

安全标准：GB 7000.217

配置

标配配件：电源线，信号线
可选配件：灯钩，保险链，遮光叶



MONON GENI LED聚光灯
灯, 美观而小巧的设计, 高显色性为您真实地呈现珍贵文物或艺术作品的精美细节及璀璨色彩, 提供更轻松便捷的光效选择。设计轻巧紧凑, 操作简易, 独立的控制系统, 具体精确的调光功能。

