

# V30P

## LED 300W 成像灯

型号	灯具总光通量
VIVI30-PAN-LC	9849lm
VIVI30-PAN-HC	10363lm
VIVI30-PAN-2C	7693lm
VIVI30-PAN-5C	3268lm
VIVI30-PAN-7C	3619lm



### 安规标注

额定电压：110-240V  
IP20防护等级

### 性能参数

#### \*光源

进口LED光源的颜色组成：  
LC/HC: 300W LED模组:3200K/ 5600K全白;  
2C:560W(280W/低色温+280W/高色温) LED双色温集成模组;  
5C:300W LED模组:5色: RGBAL; 7C:7色: RGBALCB,  
光源额定寿命: 可达30000小时

#### \*灯具光度参数

发光效能: 300W: 33lm/W

#### 光束角 (配套镜头):

变焦:15-35°/ 25-50°,  
定焦: 5°/ 8°/10°/ 12°/14°/ 15°/19°/ 20°/ 25°/ 26°  
/ 36°/50°/ 60°

#### \*灯具光色参数

色温: LC/HC: 单白3200K/ 5600K; 2C:混白:3200K- 5600K可调;  
5C/7C:混白:2700K-9000K可调;  
显色性: RA > 96 高显指

#### \*灯具电气参数

最大输入功率: 300W

### 灯具功能

使用转向角度X: ±180° Y: ±135°  
适配镜头卡口: 有  
图案插卡插口: 有  
刷新频率控制: 不可调  
散热控制: 智能风扇散热  
调光模式: 线性调光  
显示界面: 液晶屏

### 控制

标准DMX512协议

### 其他

工作环境温度范围: -10至40°C  
噪声: 42dB  
闪烁频率: > 10K  
光色校正: 七色(可选)

### 执行标准

安全标准: GB 7000.217

### 配置

标配配件: 电源线, 信号线  
可选配件: 灯钩, 保险链, 镜头, 缩光圈,  
LOGO片(可定制)

