

Professional LED Lighting

V40S LED聚光灯

White CRI≥96

3200K

5600K

7色

■适用于大型剧场剧院、电视台及演播室等场所使用



介绍

MONON 400W LED聚光灯是VIVI系列最新组合型灯具。色温纯正，CRI高达96，更好还原展品或人物的原色。使用全铝合金材料制成，更快导走灯具的热量；此款灯具外形美观，小巧，便于运输及安装使用。采用CIE1931色彩标准系统为基准，精准将各种颜色控制在误差小数点第三位的XY值，内置40种国际标准舞台台用颜色和特殊光效提供全色温段范围品/品红校正。



VIVI系列 影视专业照明

灯具参数

*光学

光束角度：变焦10-60°
无闪烁光源管理，适合电视台应用和视频记录场合
光源光通量：23248 lm(3200K)；26154 lm(5600K)
灯具效率：15°/56.8% 60°/67.8%

*光源

光源：400W LED模组 / 混白360W+360W 混色LED模组
单白：3200K / 5600K；混白：3200K~6000K
七色：600W彩色混合LED模组 RGBALCI；
光源额定寿命：可达50000小时
显色还原性：Ra≥96，TLCI≥96，R9≥95
光源闪烁频率：20K

*颜色

全白 / 混白 / 七色
无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调

*调光

允许从0调整到100%，没有颜色变化的完美的光调节

*软件设施

采用全球先进的智能光色管理系统支持色温校正，实现色彩精准控制，保证不同批次灯具的光色输出一致
七色校正系统：2000K~10000K动态可调，色温调节时，亮度等其他光学参数保持不变，亮度调节时，色温等其他光学参数保持不变
灯具本地的DMX地址和参数选项，可通过内置的LCD面板控制
信息菜单包括小时计数器，温度，软件版本
RDM：使用MONON的UID（可选）

*硬件设施

用于寻址和特殊功能设置的液晶彩屏
内置DMX512电子变集功能
显示：2.8寸全彩显示屏，可实时显示灯具的亮度、色温、DMX地址

*控制

DMX512协议的控制台控制
通道数：白光2通道 / 混光3通道 / 五色13通道

*机壳

压铸铝壳体
高质量非球面镜片
IP20防护等级
表面喷漆：黑色

*安装

滑动式灯钩，高强度的倾斜锁扣
可选购电动摇臂，通过电动摇臂完成上下、左右的动作

*符合

CE, GB 7000

*电源

恒压电源，灯具功率因数0.95
100-240V.50 / 60Hz
整灯最大功率400W

*冷却系统

内置风扇散热 / 自然散热(可设置)

*操作

操作位置：全方位（放置在地板上或即定在支架上）
最高允许的环境温度（Ta最大）：45°C（113°F）
最低允许的环境温度（Ta最小）：-10°C（14°F）

*重量

8.2kg

*可选配件

电源线、信号线、电动摇臂

光束角 (m)	0m	5m	8m	10m	12m	15m
15°	1.31	2.11	2.63	3.16	3.96	
3200K	11500	4492	2875	1998	1277	
5600K	12938	5054	3234	2246	1437	
色温 (K)	TLCI	Ra	TRE-30-15	光通量 (lm)	灯具效率 (%)	
±100K	Rf	Rg				
3200K	>95	≥95	93	103	13215	56.8
5600K	>95	≥95	90	101	14867	56.8

光束角 (m)	0m	5m	8m	10m	12m	15m
60°	5.7	9.2	11.5	13.8	17.3	
3200K	1380	539	345	239	153	
5600K	1553	606	388	269	172	
色温 (K)	TLCI	Ra	TRE-30-15	光通量 (lm)	灯具效率 (%)	
±100K	Rf	Rg				
3200K	>95	≥95	93	103	15767	67.8
5600K	>95	≥95	90	101	17738	67.8

