

B55S

LED 550W 防水投光灯

型号

BLAZ55-SFN-LC
BLAZ55-SFN-HC
BLAZ55-SFN-2C
BLAZ55-SFN-4C

灯具总光通量

24025lm
33030lm
14703lm
17868lm



安规标注

额定电压: 100-240V
IP65防护等级

性能参数

*光源

光源的颜色组成:
3200K/ 6000K全白, 混白, 4色
光源额定寿命: 可达50000小时

*灯具光度参数

发光效能: 白光: 56lm/W
4色: 33lm/W

光束角 (可选光杯角度)

白光: 12°/ 25°
4色: 10°/15°/25°/45°

*灯具光色参数

色温: 3000K/ 6000K全白, 混白, 4色
显色性: CRI Ra ≥ 90

*灯具电气参数

最大输入功率: 550W



MONON 大功率LED聚光灯达到普通LED聚光灯的发光效率2倍; 光能的穿透力更强; 灯具设计的颗粒数少于同行, 是为更好的控制炫光, 减少对拍摄主体的光波干涉。在长时间的工作环境下, 光源寿命更长, 更稳定; 灯具色温采用6000K, 与正午的直射太阳光相媲美, 色温更纯正, 还原展品或人物的原色, 让灯具更利于摄像及拍照使用。

灯具功能

使用转向角度X: ±180° Y: ±135°
刷新频率控制: 不可调
散热控制: 智能风扇散热
调光模式: 线性调光
显示界面: 液晶屏

控制

标准DMX512协议

其他

工作环境温度范围: -10至40°C
噪声: ≤45dB
闪烁频率: 1.2K
光色校正: 无

执行标准

安全标准: GB 7000.217

配置

标配配件: 电源线, 信号线
可选配件: 灯钩, 保险链,
扩散片, 挡光叶,
眩光罩, 电源柜